

# Superrunko vain Noblessalta!



**01.** Runko toimitetaan valmiiksi koottuna, mekanismit, ovet ja laatikot paikoilleen asennettuina. Runkojen ja hyllyjen etureunat on nauhoitettu 1,2 mm PP-nauhalla, joka suojaa hyllyä kolhuilta.

**02.** Keittiömme on testattu kestävyysrajana 15 vuoden vähimmäiselinkaari. Tämä tarkoittaa 11–15 aukeamiskertaa päivässä, joka käytännössä vastaa nelihenken perheen 15 vuoden päivittäistä käyttöä.



**03.** 2,8 mm molemmiin puoliin maalattu HDF-tausta, upotettu 6 mm uraan ja kiinniruuvattu. Sisennetyt taustan ansiosta rungon ja seinän väliin jää tilaa sähköasennuksille sekä ilmankierroille estäen homeongelmia.



**04.** Vahva 19 mm sidelista.

**07.** Rungon syvyysmuutokset ovat mahdollisia 10 mm välein, huomioiden laatikoiden ja mekanismien syvyysmitoitukset. Runkosyvydet 461 ja 561 mm sisältyvät normaalihintaan.



**05.** 16 mm sivut, joissa 14 valinnaista värisävyä ilman lisähintaa. Runkojen sisäpuolen väri on valkoinen, paitsi avohyllyissä ja lasikaapeissa väri on valittu runkosävy. Ympärinauhottettu melamiinipinnoitettu lastulevy, formaldehydiloukka E1 ja myös maailman tiukin CARB2, lujuusluokka P2 sekä CE-normi EN312.

**06.** Kantavien hyllyjen ja rungon pohjen paksuus on 19 mm.



**08.** Kaikki komponentit ovat ympärinauhottuja kosteusvahinkojen ehkäisemiseksi. Lisäksi ovimateriaalit kestävät testien mukaan 2 tunnin upotuksen veteen.

**09.** Vakiovarusteiset Sensys-saranat Silent System -vaimennuksella takaavat pehmeän sulkeutumisen.

**10.** 16, 25 ja 50 mm paksut lisäsivut. Valittavissa 97 kuusija väri vaihtoehtoa.

**11.** Kiinnityskiskot takaavat tukevan asennuksen kaikkiin seinämateriaaleihin. Kisko on helposti säädettävissä kaapin sisäpuolelta. Myös kiinnitysruuvit ja -proput jäävät täysin piiloon.

**12.** Pöytäkaappeja on neljä eri korkeutta: Standard, Line N, XL ja Maxi. Lisäksi neljä eri sokkelikorkeutta. Näiden avulla voimme mitoittaa juuri oikean työskentelykorkeuden.



**13.** Ympärinauhottetut hyllyt (16 mm), turvalukollisilla metallisilla hyllykannattimilla. Maksimikuormitus 50 kg vastaa 80 ruokalautasta.

**14.** Toimituksessa on mukana kosteusteippi (9 m), jolla suojataan kaikki tehdyt aukot.



**16.** 13 mm MDF-sokkelilauta on kestävämpi kuin perinteinen lastulevy. Tiivisteprofiili on valmiiksi kiinnitetty suojaamaan kosteudelta ja liialta. Sivujen 28 mm korkeampi sokkelilauta yhdessä kulmaliihtokappaleen kanssa varmistaa sivurakenteen siisteyden.

**17.** Profi+ -laatikostot takaavat 80 kilon kantavuuden. Laatikostossa on korkea sivuttainen stabiliteetti, pieni sakkausearvo, pehmeästi liukuva vaimennettu kisko ja se on täysin ulosvedettävä sekä itsesulkeutuva. Laatikoihin on mahdollista yhdistää sähköinen Sensomatic-järjestelmä, joka helpottaa jatkuvassa käytössä olevan jätökaapin avaamista ja sulkemista.



**18.** Henkilökohtaisten mittojen mukaan suunniteltu keittiö varmistaa ergonomisesti oikean työskentelykorkeuden. Säätöjalkojen korkeusvaihtoehdot ovat 70, 100, 150 ja 200 mm, säädettävissä -10/+20 mm. Lisäksi adaptoreilla voidaan kasvattaa korkeutta vielä 10 mm välein.

**19.** Lasiovikaapeissa on 5 mm paksut, karkaistut lasihyllyt. Lasiovikaapeissa, joissa on nosto- tai taitto-ovi, lasihyllyn paksuus on 6 mm.



**22.** Ovet ja etulevyt toimitetaan vetimen riellä porattuina ja vaimenninnastat kiinnitettyinä.



**20.** Seinäkaappien rungot saatavana alumiinisilla sormiuralistoilla, joka mahdollistaa täysin vetimettömän oven. Seinäkaappien runkosyvyys on 350 mm ja kantavuus 75 kg.

**23.** Saatavilla sisäpohjan kosteusuoja, joka estää vesivahingoilta ja naarmuuntumiselta.



**24.** Kantavat hyllyt, sidelistat ja sivut on kiinnitetty 8 x 30 mm kovapuutapeilla ja liimalla.



**25.** Valmiiksi runkoon kiinnitetty säätöjalkojen kiinnitysosat helpottavat asennusta ja toimivat lisäksi kuljetussuojina.

**21.** Saatavana vedenkestävä muovinen sokkelilauta peili- tai RST-pinnalla sekä sokkeli led-valaistuksella.